

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ LĨNH VỰC XỬ LÝ CHẤT THẢI (DÀNH CHO CƠ SỞ PHÁT THẢI)



Dự án: Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện đóng góp
do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC)

Thực hiện bởi:



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ TRỰC TUYẾN

Đối tượng sử dụng: Cơ sở phát thải thuộc lĩnh vực Xử lý chất thải
(Lưu hành nội bộ)

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

A. HƯỚNG DẪN VÀO PHẦN MỀM	5
I. Đăng nhập vào hệ thống.....	5
II. Quản lý thông tin chung của Cơ sở phát thải.....	6
B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 8	
I. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu.....	10
II. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện.....	17
III. Các hoạt động quản lý chất thải	20
IV. Kết quả kiểm kê của Cơ sở	40
C. NỘP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ.....	41

LỜI NÓI ĐẦU

Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ; cùng với hơn 100 quốc gia tham gia cam kết giảm phát thải khí methane toàn cầu vào năm 2030 so với năm 2010; cùng 141 quốc gia tham gia tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; cùng gần 50 quốc gia tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch.

Các cam kết mạnh mẽ và những ý kiến đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về tăng trưởng ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay sau khi Hội nghị ở Glasgow kết thúc, một lộ trình tổng thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu đã được Chính phủ vạch ra, và những bước đi đầu tiên trong hành trình ấy cũng đã được kích hoạt...

Trong bối cảnh đó, JICA đã triển khai hợp tác kỹ thuật về Biến đổi khí hậu mang tên “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC) với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) từ tháng 6 năm 2021. Với nhiệm vụ trong năm 2021, Dự án tập trung vào giai đoạn đầu phát triển hệ thống báo cáo mới bằng cách nghiên cứu xây dựng hệ thống tương tự ở Việt Nam (dataenergy.vn) và Nhật Bản (nies.go.jp) và sẽ xác định quy trình phát triển khả thi của hệ thống bao gồm hệ thống báo cáo số hóa và phát triển định dạng báo cáo.

Tài liệu này là tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản của Công cụ Tính toán phát thải khí nhà kính cho các Cơ sở phát thải thuộc lĩnh vực Xử lý Chất thải. Trong quá trình sử dụng hệ thống, Dự án kính đề nghị Quý Cơ sở (Người dùng) đọc và thực hành đồng thời trên phần mềm để đạt hiệu quả cao nhất.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

A. HƯỚNG DẪN VÀO PHẦN MỀM


I. Đăng nhập vào hệ thống

Để sử dụng phần mềm các Người dùng làm theo các bước sau đây:


Mở trình duyệt Firefox, Google Chrome (hoặc các trình duyệt khác) và gõ địa chỉ của phần mềm: <https://beta.ghg.inergy.vn/dang-nhap/>, màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện như sau:



- ❖ **Bước 1:** Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập đã được Quản trị cấp
- ❖ **Bước 2:** Mật khẩu: Nhập mật khẩu mặc định đã được Quản trị cấp.
 - ⇒ Trong trường hợp quên mật khẩu, Người dùng vui lòng liên hệ Quản trị hệ thống để lấy lại mật khẩu.
- ❖ **Bước 3:** Sau khi đăng nhập bằng mật khẩu được Quản trị viên cấp, Người dùng có thể lựa chọn đổi mật khẩu với các bước như sau:
 - **B1:** Chọn Biểu tượng Avatar để chọn menu công cụ
 - **B2:** Chọn “Đổi mật khẩu”




- **B3:** Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Sau đó, Người dùng nhấn **“Đổi mật khẩu”** để hoàn tất việc đổi Mật khẩu truy cập.




II. Quản lý thông tin chung của Cơ sở phát thải


Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống lần đầu tiên, Giao diện sẽ chuyển sang màn hình **“Thông tin chung - Thông tin về Cơ sở Phát thải”**.



Người dùng bấm **“Xem chi tiết”** để kiểm tra thông tin của Cơ sở và cập nhật, hoàn thiện những thông tin còn sai/thiếu. Sau khi bổ sung thông tin, Người dùng bấm **“Cập nhật”** để hoàn tất việc lưu thông tin.




- **Lưu ý:** Các thông tin có đánh dấu * là thông tin bắt buộc khai báo. Ở các lần đăng nhập tiếp theo, nếu cần chỉnh sửa thông tin của Cơ sở, người dùng vui lòng bấm vào ô biểu tượng Avatar và chọn “**Thông tin chung**”.



B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Sau khi cập nhật xong Thông tin chung về Cơ sở Phát thải, hệ thống sẽ chuyển qua giao diện “**Danh mục báo cáo**” với giao diện như sau:



- **Lưu ý:** Ở các lần đăng nhập tiếp theo, Người dùng lựa chọn “**Danh mục Báo cáo**” trên thanh Menu để truy cập vào chức năng này.

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Chức năng này cho phép Người dùng triển khai tính toán phát thải khí nhà kính của cơ sở theo từng năm.

b. Các bước thực hiện


- ❖ **Bước 1:** Người dùng chọn menu “**Danh mục báo cáo**” tại thanh menu

➔ Hệ thống hiển thị Danh mục Báo cáo của Cơ Sở

- 🔗 **TH1:** Cơ sở chưa lập dữ liệu của năm kiểm kê

- ❖ **Bước 2:** Người dùng lựa chọn Tab “**Tính toán phát thải nhà kính**”, sau đó lựa chọn [Nhập số liệu hoạt động]

➔ Hệ thống hiển thị màn hình Số liệu hoạt động.



- ❖ **Bước 3:** Người dùng chọn Năm kiểm kê tại Danh sách Năm kiểm kê.

- ❖ **Bước 4:** Người dùng chọn lĩnh vực nhập liệu phù hợp với phương pháp Xử lý chất thải tại Cơ sở tại phần **“Hoạt động Quản lý chất thải liên quan đến Cơ sở”** và nhấn nút **[Lập bảng dữ liệu]**

➔ Hệ thống hiển thị màn hình Kiểm kê phát thải KNK cho Cơ sở thuộc Lĩnh vực Xử lý chất thải để người dùng nhập số liệu hoạt động của Cơ sở.

Số liệu hoạt động và hệ số phát thải cho từng phương pháp

Năm kiểm kê: 2023 Phiên bản: 2.1

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ, hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lit	Tấn	tc02td	tc02	tcH4	tcN2O	
1	Dầu diesel		1.500,0000	4.795,4138	4.779,4500	0,1935	0,0387	[X] [Y]
2	Dầu khí		500,0000	1.598,4712	1.593,1500	0,0645	0,0129	[X] [Y]

[Thêm nhiên liệu](#)

TH2: Người dùng đã nhập số liệu hoạt động nhưng chưa hoàn thành việc tính toán hoặc cần sửa chữa, cập nhật thông tin

- ❖ **Bước 2:** Người dùng lựa chọn Tab **“Tính toán phát thải nhà kính”**
- ❖ **Bước 3:** Người dùng lựa chọn **Năm kiểm kê** đã được tạo trước đó và nhấn biểu tượng để chỉnh sửa thông tin.

Danh mục báo cáo của Cơ sở

Tính toán phát thải khí nhà kính Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở

Nhập số liệu hoạt động

Năm: Chọn [v] [Tìm kiếm](#)

STT	Năm kiểm kê	Ngày tính toán	Ngày hoàn thành	Thao tác
1	2024	20/11/2024		[X] [Y]
2	2023	14/10/2024		[X] [Y]
3	2022	10/11/2024		[X] [Y]

- ❖ **Bước 4:** Người dùng chọn lĩnh vực nhập liệu phù hợp với phương pháp Xử lý chất thải tại Cơ sở tại phần **“Vui lòng chọn lĩnh vực hoạt động cơ sở”** và nhấn nút **[Tiếp tục]**

➔ Hệ thống hiển thị màn hình Kiểm kê phát thải KNK cho Cơ sở thuộc Lĩnh vực Xử lý chất thải để người dùng nhập số liệu hoạt động của Cơ sở.

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO ₂ t	Phát thải trực tiếp CO ₂ tCO ₂	Phát thải trực tiếp CH ₄ tCH ₄	Phát thải trực tiếp N ₂ O tN ₂ O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel		1,500,000	4,795,4138	4,779,4500	0,1935	0,0387	[X] [✓]
2	Dầu khí		500,000	1,598,4712	1,593,1500	0,0645	0,0129	[X] [✓]

➤ **Lưu ý:** Vui lòng nhấn biểu tượng  để xóa năm nhập liệu muốn xóa.

I. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa trên dữ liệu sẵn có, Người dùng có thể tính toán phát thải do tiêu thụ nhiên liệu theo 02 trường hợp:

1. TH1: Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

1.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động (gồm nhiên liệu, lượng tiêu thụ) và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút [Thêm nhiên liệu]

❖ **Bước 2:** Thực hiện nhập thông tin cho từng nhiên liệu

- **Nhiên liệu:** Đây là trường bắt buộc, Người dùng chọn loại nhiên liệu tại Danh sách chọn.

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2td	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel	Nhập số	Nhập số	0	0	0	0	Hủy Lưu

2. Phát thải từ tiêu thụ điện

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải tiêu thụ điện theo: TH1) Tổng tiêu thụ điện của cơ sở; hoặc TH2) Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

TH1. Tổng tiêu thụ điện

STT	Nhiên liệu	Điện nhận từ lưới điện		Điện mua từ nhà máy khác		Hệ số phát thải tCO2/MWh	Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện		Thao tác
		(kWh)	(kWh)	tCO2	tCO2e				
1	Dầu diesel								

- **Lượng sử dụng:** Người dùng sẽ nhập lượng tiêu thụ theo đơn vị lưu trữ số liệu tại Cơ sở (ví dụ: 200 lít dầu hoặc 2 tấn dầu);

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải đối với từng loại nhiên liệu được tiêu thụ tại các cột sau:

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2td	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel		1.000,0000	3.196,9425	3.186,3000	0,1290	0,0258	Hủy Lưu

1.2. Sửa số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng sửa loại nhiên liệu, lượng tiêu thụ và xem kết quả tính toán phát thải sau khi sửa.

❖ **Bước 1:** Người dùng chọn bản ghi cần sửa và nhấn nút .

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2td	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel		1.000,0000	3.196,9425	3.186,3000	0,1290	0,0258	Hủy Sửa Lưu

❖ **Bước 2:** Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình:

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel		1.000,0000	3.196,9425	3.186,3000	0,1290	0,0258	 
2	Dầu khí		500,0000	1.598,4712	1.593,1500	0,0645	0,0129	 

[+ Thêm nhiên liệu](#)

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

➔ Người dùng Xem lại kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa thành công tại các cột sau:

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel		1.500,0000	4.795,4138	4.779,4500	0,1935	0,0387	 
2	Dầu khí		500,0000	1.598,4712	1.593,1500	0,0645	0,0129	 

[+ Thêm nhiên liệu](#)

1.3. Xóa nhiên liệu

Chức năng cho phép Người dùng xóa nhiên liệu đã lưu.

- ❖ **Bước 1:** Người dùng chọn bản ghi cần xóa và nhấn biểu tượng  tại cột Thao tác.
- ❖ **Bước 2:** Người dùng Nhấn nút **[Đồng ý]** để xác nhận Xóa nhiên liệu, hoặc Nhấn nút **[Không]** để bỏ qua thao tác Xóa loại nhiên liệu.

Số liệu hoạt động và hệ số phát thải cho từng phương pháp

Năm kiểm kê: 2023 Phiên bản: 2.1

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải do nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH1. Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu diesel					0,1935	0,0387	 
2	Dầu khí		500,0000	1.598,4712	1.593,1500	0,0645	0,0129	 

[+ Thêm nhiên liệu](#)

!

Bạn có chắc muốn xóa dữ liệu?

[Đồng ý](#) [Không](#)

2. TH2: Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

Trong TH2, lượng tiêu thụ nhiên liệu của Cơ sở được chia nhỏ thành các công đoạn – hoạt động rõ ràng. Người dùng sẽ nhập lượng nhiên liệu tiêu thụ của Cơ sở tương ứng vào các

phần, bao gồm: (1) Hoạt động vận tải, (2) Phân loại – Trung chuyển – Tái chế, (3) Phân hủy yếm khí, (4) Ủ phân, (5) Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác – RDF, (6) Xử lý Cơ học – Sinh học (MBT), (7) Chôn lấp chất thải rắn, (8) Xử lý nhiệt và (9) Hoạt động khác (văn phòng, khu phụ trợ).

2.1. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho Hoạt động vận tải

2.1.1. TH1: Tính toán dựa theo lượng nhiên liệu tiêu thụ

1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải từ nhiên liệu tiêu thụ theo TH1) Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

TH2. Tiêu thụ nhiên liệu theo từng công đoạn

b.1. Hoạt động vận tải

Dựa trên dữ liệu sẵn có, người dùng có thể lựa chọn tính toán phát thải từ đốt nhiên liệu cho hoạt động vận tải dựa trên TH1) Lượng nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Quãng đường di chuyển của phương tiện

TH1. Tính toán dựa trên lượng nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO ₂	Phát thải trực tiếp CH ₄	Phát thải trực tiếp N ₂ O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO ₂ d	tCO ₂	tCH ₄	tN ₂ O	
1	Gasoline	10.000,0000		22,9912	22,4109	0,0107	0,0010	
2	GNV		1.000,0000	2.855,3184	2.692,8000	4,4160	0,1440	

Thêm nhiên liệu

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

2.1.2. TH2: Tính toán dựa trên quãng đường di chuyển của phương tiện vận chuyển (km) và lượng tiêu thụ bình quân

2.1.2.1. Nhập dữ liệu

❖ Bước 1: Người dùng nhấn nút [Thêm phương tiện]

b.1. Hoạt động vận tải

Dựa trên dữ liệu sẵn có, người dùng có thể lựa chọn tính toán phát thải từ đốt nhiên liệu cho hoạt động vận tải dựa trên TH1) Lượng nhiên liệu tiêu thụ; hoặc TH2) Quãng đường di chuyển của phương tiện

TH2. Tính toán dựa trên quãng đường di chuyển của phương tiện vận chuyển (km) và lượng tiêu thụ bình quân

STT	Phương tiện	Nhiên liệu	Quãng đường	Tiêu thụ nhiên liệu trung bình	Tổng	Phát thải trực tiếp CO ₂	Phát thải trực tiếp CH ₄	Phát thải trực tiếp N ₂ O	Thao tác
			(km)	(lít/100km)	tCO ₂ d	tCO ₂	tCH ₄	tN ₂ O	
1	Chọn phương	Chọn nhiên liệu	Nhập số	Nhập số					Hủy Lưu
2	Chọn phương	Chọn nhiên liệu	Nhập số	Nhập số					Hủy Lưu

Thêm phương tiện

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin cho từng phương tiện và nhiên liệu

- Phương tiện:** Đây là trường bắt buộc, Người dùng chọn loại phương tiện tại Danh sách chọn.

TH2. Tính toán dựa trên quãng đường di chuyển của phương tiện vận chuyển (km) và lượng tiêu thụ bình quân

STT	Phương tiện	Nhiên liệu	Quãng đường (km)	Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (lít/100km)	Tổng tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
1	Chọn phương tiện	Chọn nhiên liệu	Nhập số	Nhập số					Hủy Lưu
2	Chọn phương tiện	Chọn nhiên liệu	Nhập số	Nhập số					Hủy Lưu

Thêm phương tiện

b.2 Ph

STT	Lượng sử dụng Lít	Lượng sử dụng Tấn	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác

- **Loại nhiên liệu:** Sau khi người dùng chọn loại phương tiện, hệ thống sẽ cho phép chọn loại nhiên liệu tương ứng với loại phương tiện đó (VD: Xe chạy dầu diesel sẽ có nhiên liệu là diesel)

TH2. Tính toán dựa trên quãng đường di chuyển của phương tiện vận chuyển (km) và lượng tiêu thụ bình quân

STT	Phương tiện	Nhiên liệu	Quãng đường (km)	Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (lít/100km)	Tổng tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
1	Xe chạy dầu	Chọn nhiên liệu	Nhập số	Nhập số					Hủy Lưu
2	Chọn phương tiện	Chọn nhiên liệu	Nhập số	Nhập số					Hủy Lưu

Thêm phương tiện

- **Quãng đường (km):** Người dùng sẽ nhập quãng đường di chuyển của phương tiện trong năm;
- **Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (lít/100km):** Người dùng sẽ nhập lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mỗi loại phương tiện được lựa chọn tính toán.

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải đối với từng loại nhiên liệu được tiêu thụ tại các cột sau:

b.1. Hoạt động vận tải

Dựa trên dữ liệu sẵn có, người dùng có thể lựa chọn tính toán phát thải từ đốt nhiên liệu cho hoạt động vận tải dựa trên (TH1) Lượng nhiên liệu tiêu thụ; hoặc (TH2) Quãng đường di chuyển của phương tiện

TH1. Tính toán dựa trên lượng nhiên liệu tiêu thụ

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng		Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu tCO2tđ	Phát thải trực tiếp CO2 tCO2	Phát thải trực tiếp CH4 tCH4	Phát thải trực tiếp N2O tN2O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Xăng	10.000,0000		22,9912	22,4109	0,0107	0,0010	🗑️ ✎️
2	GNV		1.000,0000	2.855,3184	2.692,8000	4,4160	0,1440	🗑️ ✎️

Thêm nhiên liệu

2.1.2.2. **Chỉnh sửa và xóa dữ liệu:**

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

2.2. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Phân loại – Trung chuyển – Tái chế

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.2. Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO2đ	tCO2	tCH4	tN2O	
1	Dầu diesel	100.000,0000		268,5432	267,6492	0,0108	0,0022	 
➕ Thêm nhiên liệu								

2.3. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Phân hủy yếm khí

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.3. Phân hủy yếm khí

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO2đ	tCO2	tCH4	tN2O	
1	Dầu thải	10.000,0000		25,7057	25,0466	0,0103	0,0014	 
2	Dầu diesel	12.321,0000	1.000,0000	3.230,0297	3.219,2771	0,1303	0,0261	 
➕ Thêm nhiên liệu								

2.4. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Ủ phân

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.4. Ủ phân

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO2đ	tCO2	tCH4	tN2O	
1	Than antraxit		2.000,0000	5.285,9859	5.249,2200	0,5340	0,0801	 
2	Khí tự nhiên		1.000,0000	2.695,4496	2.692,8000	0,0480	0,0048	 
➕ Thêm nhiên liệu								

2.5. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác – RDF

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.5. Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO2tđ	tCO2	tCH4	tN2O	
1	Dầu hỏa (Parafir)		1.000,0000	3.160,0605	3.149,2200	0,1314	0,0263	 
2	Dầu diesel	1.000.000,0000		2.685,4317	2.676,4920	0,1084	0,0217	 
+ Thêm nhiên liệu								

2.6. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Xử lý Cơ học – Sinh học (MBT)

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.6. Xử lý Cơ học - sinh học (MBT)

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO2tđ	tCO2	tCH4	tN2O	
1	Chọn nhiên liệu		40.000,0000	7.872,9600		236,0000	4,7200	 
2	Xăng	1.000.000,0000		2.299,1186	2.241,0927	1,0672	0,1035	 
+ Thêm nhiên liệu								

2.7. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Chôn lấp chất thải rắn

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.7. Chôn lấp chất thải rắn

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO2	Phát thải trực tiếp CH4	Phát thải trực tiếp N2O	Thao tác
		Lít	Tấn	tCO2tđ	tCO2	tCH4	tN2O	
1	Dầu nhiên liệu n		10.000,0000	31.369,5900	31.269,6000	1,2120	0,2424	 
2	Chọn nhiên liệu		123.000,0000	24.209,3520		725,7000	14,5140	 
+ Thêm nhiên liệu								

2.8. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động Xử lý nhiệt

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.8. Xử lý nhiệt

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO ₂	Phát thải trực tiếp CH ₄	Phát thải trực tiếp N ₂ O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Than cốc		4,000,000	10,748,5428	10,670,8800	1,1280	0,1692	 
2	B30 (diesel + 30)	50,000,0000		94,5004	94,5004			 
 Thêm nhiên liệu								

2.9. Phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động khác (văn phòng, khu phụ trợ)

Do tính tương đồng với TH1 được nêu ở [phần 1 \(Tổng hợp nhiên liệu tiêu thụ\)](#) của tài liệu này, các thao tác **Thêm số liệu hoạt động**, **Sửa số liệu hoạt động**, **Xóa dữ liệu hoạt động** sẽ được thực hiện giống các bước được hướng dẫn tại phần [1.1](#); [1.2](#) và [1.3](#). Người dùng vui lòng xem lại hướng dẫn chi tiết tại các mục này để thực hành.

b.9. Hoạt động khác (văn phòng, khu phụ trợ)

STT	Nhiên liệu	Lượng sử dụng	Lượng sử dụng	Tổng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu	Phát thải trực tiếp CO ₂	Phát thải trực tiếp CH ₄	Phát thải trực tiếp N ₂ O	Thao tác
		Lít	Tấn					
1	Dầu khí	50,000,0000		134,2716	133,8246	0,0054	0,0011	 
2	Dầu diesel sinh l		60,0000					 
 Thêm nhiên liệu								

II. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện

Dựa trên dữ liệu sẵn có, Người dùng có thể tính toán phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện theo 02 trường hợp:

2.1. TH1: Tổng tiêu thụ điện của Cơ sở

2.1.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động (gồm lượng điện mua từ lưới điện hoặc lượng điện mua từ nhà máy khác) và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút  để mở khóa ô chỉnh sửa và điền thông tin.

2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải tiêu thụ điện theo: TH1) Tổng tiêu thụ điện của cơ sở; hoặc TH2) Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

TH1: Tổng tiêu thụ điện của cơ sở

STT	Tổng tiêu thụ điện	Điện nhận từ lưới điện	Điện mua từ nhà máy khác	Hệ số phát thải	Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện		Thao tác
		(kWh)	(kWh)	t CO2/MWh	tCO2	tCO2e	
1	Tổng tiêu thụ điện						 

❖ **Bước 2:** Người dùng điền thông tin lượng điện tiêu thụ của Cơ sở.

- Trong trường hợp Cơ sở mua điện từ lưới điện: Người dùng điền lượng điện tiêu thụ vào cột “Điện nhận từ lưới điện”. Lúc này, hệ thống sẽ tự điền hệ số phát thải tương ứng của năm kiểm kê theo Hệ số phát thải lưới điện Quốc gia.

2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải tiêu thụ điện theo: TH1) Tổng tiêu thụ điện của cơ sở; hoặc TH2) Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

TH1: Tổng tiêu thụ điện của cơ sở

STT	Tổng tiêu thụ điện	Điện nhận từ lưới điện	Điện mua từ nhà máy khác	Hệ số phát thải	Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện		Thao tác
		(kWh)	(kWh)	t CO2/MWh	tCO2	tCO2e	
1	Tổng tiêu thụ điện	50.000.000		0,6592	32.960,0000	32.960,0000	 

- Trong trường hợp Cơ sở mua điện từ nhà máy khác: Người dùng điền lượng điện tiêu thụ vào cột “Điện mua từ nhà máy khác”. Lúc này, cột Hệ số phát thải sẽ được mở khóa để người dùng có thể tự điền hệ số phát thải cho việc tính toán phát thải.

2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải tiêu thụ điện theo: TH1) Tổng tiêu thụ điện của cơ sở; hoặc TH2) Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

TH1: Tổng tiêu thụ điện của cơ sở

STT	Tổng tiêu thụ điện	Điện nhận từ lưới điện	Điện mua từ nhà máy khác	Hệ số phát thải	Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện		Thao tác
		(kWh)	(kWh)	t CO2/MWh	tCO2	tCO2e	
1	Tổng tiêu thụ điện		50.000.000,0000	0,3	25.000,0000	25.000,0000	 

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

2.1.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

2.2. TH2: Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

2.2.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động (gồm lượng điện mua từ lưới điện hoặc lượng điện mua từ nhà máy khác) và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

- **Bước 1:** Người dùng nhấn nút  để mở khóa ô chỉnh sửa và điền thông tin.

2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải tiêu thụ điện theo: TH1) Tổng tiêu thụ điện của cơ sở; hoặc TH2) Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

TH2: Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

STT	Tiêu thụ điện theo từng công đoạn	Điện nhận từ lưới điện	Điện mua từ nhà máy khác	Hệ số phát thải	Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện		Thao tác
		(kWh)	(kWh)		tCO ₂	tCO _{2e}	
1	Hoạt động vận tải	1.000.000,0000		0,6592	659,2000	659,2000	
2	Phân loại - Trung chuyển - Tái chế		500.000,0000	0,5	250,0000	250,0000	
3	Phân hủy yếm khí						
4	Ủ phân						
5	Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF						
6	Xử lý cơ học - sinh học - MBT						
7	Chôn lấp chất thải rắn						
8	Xử lý nhiệt						
9	Hoạt động khác (văn phòng, khu phụ trợ)						
	Tổng tiêu thụ điện	1.000.000,0000			909,2000	909,2000	

❖ **Bước 2:** Người dùng điền thông tin lượng điện tiêu thụ của Cơ sở.

- Trong trường hợp Cơ sở mua điện từ lưới điện: Người dùng điền lượng điện tiêu thụ vào cột “Điện nhận từ lưới điện”. Lúc này, hệ thống sẽ tự điền hệ số phát thải tương ứng của năm kiểm kê theo Hệ số phát thải lưới điện Quốc gia.

2	Phân loại - Trung chuyển - Tái chế		500.000,0000	0,5	250,0000	250,0000	
3	Phân hủy yếm khí	2.000.000		0,6592	1.318,4000	1.318,4000	

- Trong trường hợp Cơ sở mua điện từ nhà máy khác: Người dùng điền lượng điện tiêu thụ vào cột “Điện mua từ nhà máy khác”. Lúc này, cột Hệ số phát thải sẽ được mở khóa để người dùng có thể tự điền hệ số phát thải cho việc tính toán phát thải.

3	Phân hủy yếm khí	2.000.000,0000		0,6592	1.318,4000	1.318,4000	
4	Ủ phân		60.000,0000	0,4	30,0000	30,0000	

Người dùng sẽ điền lần lượt lượng điện tiêu thụ cho từng công đoạn quản lý/xử lý chất thải và vận hành tại Cơ sở (tương ứng với thực tế tại Cơ sở) vào các phần phù hợp để khai báo số liệu hoạt động của Cơ sở.

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

❖ **Bước 4:** Cơ sở xem tổng lượng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện theo từng công đoạn tại phần “Tổng tiêu thụ điện” ở dòng cuối cùng của bảng này.

2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải tiêu thụ điện theo: TH1) Tổng tiêu thụ điện của cơ sở; hoặc TH2) Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

TH2: Tiêu thụ điện theo từng công đoạn

STT	Tiêu thụ điện theo từng công đoạn	Điện nhận từ lưới điện	Điện mua từ nhà máy khác	Hệ số phát thải t CO ₂ /MWh	Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện		Thao tác
		(kWh)	(kWh)		tCO ₂	tCO _{2e}	
1	Hoạt động vận tải	1.000.000,0000		0,6592	659,2000	659,2000	 
2	Phân loại - Trung chuyển - Tái chế		500.000,0000	0,5	250,0000	250,0000	 
3	Phân hủy yếm khí	2.000.000,0000		0,6592	1.318,4000	1.318,4000	 
4	Ủ phân		60.000,0000	0,5	30,0000	30,0000	 
5	Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF	50.000,0000		0,6592	32,9600	32,9600	 
6	Xử lý cơ học - sinh học - MBT						 
7	Chôn lấp chất thải rắn						 
8	Xử lý nhiệt						 
9	Hoạt động khác (văn phòng, khu phụ trợ)						 
	Tổng tiêu thụ điện	3.050.000,0000			2.290,5600	2.290,5600	

2.2.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

III. Các hoạt động quản lý chất thải

Trong phần tính toán này, Người dùng sẽ lựa chọn các tab hoạt động riêng biệt để thực hiện việc tính toán phát thải. Các tab bao gồm: (1) Vận tải, (2) Phân loại – Trung chuyển – Tái chế, (3) Yếm khí, (4) Ủ phân, (5) Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác – RDF, (6) Xử lý Cơ học – Sinh học (MBT), (7) Chôn lấp và (8) Xử lý nhiệt.

Lưu ý: Các tab này sẽ hiển thị tương ứng với các hoạt động quản lý/xử lý chất thải tại Cơ sở mà Người dùng đã lựa chọn ngay sau khi tạo lệnh “Nhập số liệu hoạt động”.

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

3.1. Tính toán phát thải KNK từ Hoạt động Vận tải

Do số liệu hoạt động của phần này đã được nhập và tính toán trong quá trình tính phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện (trong TH2 của phần 1 – Phát thải trực tiếp từ tiêu

thụ nhiên liệu và TH2 của phần 2 – Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện). Vì vậy, Người dùng không cần thao tác gì thêm ở mục này.

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

Phát thải từ hoạt động vận tải gồm phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện, đã được thể hiện ở mục 1 (TH2) và mục 2 (TH2)

3.2. Tính toán phát thải KNK từ Phân loại – Trung chuyển – Tái chế

Do một phần số liệu hoạt động của phần này đã được nhập và tính toán trong quá trình tính phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện (trong TH2 của phần 1 – Phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu và TH2 của phần 2 – Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện), vì vậy, Người dùng chỉ cần điền số liệu hoạt động liên quan đến việc sử dụng môi chất lạnh tại phần này.

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

Phát thải từ hoạt động phân loại - trung chuyển - tái chế gồm phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện, đã được thể hiện ở mục 1 (TH2) và mục 2 (TH2)

STT	Loại khí	Loại môi chất	Loại thiết bị / WEEE	Số lượng	Lượng môi chất nạp ban đầu của một thiết bị (kg)	Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%)	Thời gian kể từ lần cuối cùng nạp đầy (năm)	Tỷ lệ tái chế khí (%)	Lượng khí tiêu hủy (kg)	Phát thải trực tiếp		Thao tác
										Tấn môi chất	tCO2td	
1	HFC	HFC-23 (R-23)	Điều hòa	10	0,5	5	2	15	1	0,0028	41,245	
		HFC-32 (R-32)	Tủ đông	2	0,7	2	2	23	1	0	0,0269	
⊕ Thêm mới												
2	HCFC	HCFC-22 (R-22)	Điều hòa	342	7	23	1	32	2	1,2515	2.452,93t	
		HCFC-123 (R-123)	Chiller	5	8	23	1	24	3	0,0204	1,8449	
3	PFC	PFC (R-14)	Điều hòa	23	3	10	2	43	3	0,0285	210,0643	
		⊕ Thêm mới										
4	NF3	NF3	Hệ thống	4	9	23	1	24	2	0,0191	331,7693	
5	SF6	SF6	Hệ thống	2	3	24	1	23	1	0,0025	61,0222	

3.2.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động (gồm Loại môi chất, Loại thiết bị/WEEE, Số lượng, Lượng môi chất nạp ban đầu của một thiết bị (kg), Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%), Thời gian kể từ lần cuối cùng nạp đầy, Tỷ lệ tái chế khí (%), Lượng khí tiêu hủy (kg)) và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút **[Thêm mới]** để tạo mới thông tin

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải **Phân loại - Trung chuyển - Tái chế** Yếm khí Ủ phân Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp Xử lý nhiệt

Phát thải từ hoạt động phân loại - trung chuyển - tái chế gồm phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện, đã được thể hiện ở mục 1 (TH2) và mục 2 (TH2)

STT	Loại khí	Loại môi chất	Loại thiết bị / WEEE	Số lượng	Lượng môi chất nạp ban đầu của một thiết bị (kg)	Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%)	Thời gian kể từ lần cuối cùng nạp đầy (năm)	Tỷ lệ tái chế khí (%)	Lượng khí tiêu hủy (kg)	Phát thải trực tiếp		Thao tác
										Tấn môi chất	tCO2td	
1	HFC	HFC-23 (R-23)	Điều hòa	10	0,5	5	2	15	1	0,0028	41,245	
		HFC-32 (R-32)	Tủ đông	2	0,7	2	2	23	1	0	0,0269	
➕ Thêm mới												
2	HCFC	HCFC-22 (R-22)	Điều hòa	342	7	23	1	32	2	1,2515	2.452,93t	
		HCFC-123 (R-123)	Chiller	5	8	23	1	24	3	0,0204	1,8449	
3	PFC	PFC (R-14)	Điều hòa	23	3	10	2	43	3	0,0285	210,0643	
		➕ Thêm mới										
4	NF3	NF3	Hệ thống	4	9	23	1	24	2	0,0191	331,7693	
5	SF6	SF6	Hệ thống	2	3	24	1	23	1	0,0025	61,0222	

❖ **Bước 2:** Thực hiện nhập thông tin cho từng loại môi chất lạnh

- **Loại môi chất:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng chọn loại nhiên liệu tại Danh sách chọn, ứng với mỗi nhóm môi chất (HFC, HCFC, PFC). Mỗi loại môi chất lạnh cụ thể chỉ được điền thông tin một lần để tránh cộng số liệu nhiều lần.

STT	Loại khí	Loại môi chất	Loại thiết bị / WEEE	Số lượng	Lượng môi chất nạp ban đầu của một thiết bị (kg)	Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%)	Thời gian kể từ lần cuối cùng nạp đầy (năm)	Tỷ lệ tái chế khí (%)	Lượng khí tiêu hủy (kg)	Phát thải trực tiếp		Thao tác
										Tấn môi chất	tCO2td	
1	HFC	HFC-23 (R-23)	Điều hòa	10	0,5	5	2	15	1	0,0028	41,245	
		HFC-32 (R-32)	Tủ đông	2	0,7	2	2	23	1	0	0,0269	
➕ Thêm mới												
2	HCFC	HFC-134a (R-134a)	Điều hòa	342	7	23	1	32	2	1,2515	2.452,93t	
		HFC-227ea (R-227ea)	Chiller	5	8	23	1	24	3	0,0204	1,8449	
3	PFC	R-410A	Điều hòa	23	3	10	2	43	3	0,0285	210,0643	
		R-404A	➕ Thêm mới									
4	NF3	R-407C	Hệ thống	4	9	23	1	24	2	0,0191	331,7693	
		➕ Thêm mới										

Đối với NF3 và SF6, Người dùng không cần phải lựa chọn.

4	NF3	NF3	Nhập	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	SF6	SF6	Nhập	0	0	0	0	0	0	0	0		

- **Số lượng:** Đây là trường bắt buộc. Số lượng cần điền là số lượng thiết bị tiêu thụ môi chất lạnh.

- **Lượng môi chất nạp ban đầu của một thiết bị:** Đây là trường bắt buộc. Cột này chỉ được điền khi Người dùng đã lựa chọn **Loại môi chất**
- **Loại thiết bị/WEEE, Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%), Thời gian kể từ lần cuối cùng nạp đầy (năm), Tỷ lệ tái chế khí (%) và Lượng khí tiêu hủy (kg):** Các trường này không bắt buộc điền thông tin. Người dùng chỉ điền khi có số liệu liên quan và kết quả sẽ chỉ bị ảnh hưởng khi người dùng điền và lưu các thông tin thuộc trường này. Nếu Người dùng không điền, lượng phát thải KNK sẽ chỉ được tính dựa trên Loại môi chất và Lượng nạp và Số lượng thiết bị.

STT	Loại khí	Loại môi chất	Loại thiết bị / WEEE	Số lượng	Lượng môi chất nạp ban đầu của một thiết bị (kg)	Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%)	Thời gian kể từ lần cuối cùng nạp đầy (năm)	Tỷ lệ tái chế khí (%)	Lượng khí tiêu hủy (kg)	Phát thải trực tiếp		Thao tác
										Tấn môi chất	tc02td	
1	HFC	HFC-23 (R-23)	Điều hòa	10	0,5	5	2	15	1	0,0028	41,245	 
		HFC-32 (R-32)	Tủ đông	2	0,7	2	2	23	1	0	0,0269	 
		HFC-227ea (R-227ea)	Nhập	10	7	0	0	0	0	0,07	252	 

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

3.2.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

3.3. Tính toán phát thải KNK từ Xử lý Yếm khí

Trong phần này, Người dùng sẽ phải điền thông tin số liệu hoạt động liên quan đến Phát thải từ Phân hủy yếm khí và Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học.

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

3.3.1. Đối với Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo 2 trường hợp:

3.3.1.1. TH1: Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học

3.3.1.1.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động gồm *Lượng chất thải được xử lý (tấn trọng lượng ướt)*, *Lợi suất khí sinh học*, *Tỷ lệ rò rỉ* và *Hàm lượng Metan*) và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút  để mở khóa ô chỉnh sửa và điền thông tin

♦ Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH1. Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học

STT	Loại chất thải và quá trình xử lý	Lượng được xử lý	Lợi suất khí sinh học	Tỷ lệ rò rỉ	Hàm lượng metan	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn (Trọng lượng ướt)	Nm ³ /tấn chất thải	%	%	ICH ₄	IN ₂ O	IC _{021d}	
1	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý liên tục		103,5	1	55				
2	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý hàng loạt		60	1	54				

❖ **Bước 2:** Thực hiện nhập thông tin

- **Lượng được xử lý:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng điền lượng chất thải được xử lý ứng với các quá trình xử lý thực tế tại Cơ sở.
- **Lợi suất khí sinh học, Tỷ lệ rò rỉ và Hàm lượng metan:** Các trường này đã điền sẵn số liệu mặc định, tuy nhiên, nếu Cơ sở có các số liệu khác (phù hợp với thực tế tại Cơ sở, có minh chứng rõ ràng) thì Người dùng sẽ điền số liệu của Cơ sở vào các trường này. Nếu không có, hệ thống sẽ tính toán dựa theo số liệu mặc định có sẵn.

♦ Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH1. Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học

STT	Loại chất thải và quá trình xử lý	Lượng được xử lý	Lợi suất khí sinh học	Tỷ lệ rò rỉ	Hàm lượng metan	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn (Trọng lượng ướt)	Nm ³ /tấn chất thải	%	%	ICH ₄	IN ₂ O	IC _{021d}	
1	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý liên tục		103,5	1	55				
2	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý hàng loạt		60	1	54				

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

♦ Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH1. Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học

STT	Loại chất thải và quá trình xử lý	Lượng được xử lý	Lợi suất khí sinh học	Tỷ lệ rò rỉ	Hàm lượng metan	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn (Trọng lượng ướt)	Nm ³ /tấn chất thải	%	%	ICH ₄	IN ₂ O	IC _{021d}	
1	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý liên tục	1.500	103,5	1	55	0,6097	0,0000	17,0097	
2	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý hàng loạt	900	60	1	54	0,2082	0,0000	5,8088	

3.3.1.1.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

3.3.1.2. TH2: Tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định. Hệ số này đã tính đến khả năng thu hồi metan của hệ thống

3.3.1.2.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động gồm *Lượng chất thải được xử lý (tấn trọng lượng ướt)* và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút  để mở khóa ô chỉnh sửa và điền thông tin

♦ Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH2. Tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định: Hệ số này đã tính đến khả năng thu hồi metan của hệ thống

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn (Trọng lượng ướt)	g CH ₄ /kg chất thải	g N ₂ O/t	iCH ₄	iN ₂ O	iCO ₂ td	
1	Chất thải hữu cơ		0,8	0				

❖ **Bước 2:** Thực hiện nhập thông tin

- **Lượng được xử lý:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng điền lượng chất thải được xử lý ứng với các quá trình xử lý thực tế tại Cơ sở.
- Các thông tin gồm **Hệ số phát thải CH₄** và **Hệ số phát thải N₂O** là hệ số mặc định.

♦ Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH2. Tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định: Hệ số này đã tính đến khả năng thu hồi metan của hệ thống

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn (Trọng lượng ướt)	g CH ₄ /kg chất thải	g N ₂ O/t	iCH ₄	iN ₂ O	iCO ₂ td	
1	Chất thải hữu cơ	1.500,00	0,8	0	1.200,0	0,00	33.480,	 

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]

♦ Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH2. Tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định: Hệ số này đã tính đến khả năng thu hồi metan của hệ thống

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn (Trọng lượng ướt)	g CH ₄ /kg chất thải	g N ₂ O/t	iCH ₄	iN ₂ O	iCO ₂ td	
1	Chất thải hữu cơ	1.500.000	0,8	0	1.200,0	0,00	33.480,	 

3.3.1.2.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

3.3.2. Đối với Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

3.3.2.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động gồm *Loại thiết bị đốt*, *Thể tích khí sinh học đã được xử lý*, *Hiệu quả đốt cháy*, *Hàm lượng CH₄* và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

♦ Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

STT	Loại thiết bị đốt	Thể tích khí sinh học đã được xử lý	Hiệu quả đốt cháy	Hàm lượng CH ₄	Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn		Thao tác
		Nm ³			%	% trong thể tích	
1			100	55			Hủy Lưu

⊕ Thêm phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút “*Thêm phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học*” để điền thông tin

♦ Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

STT	Loại thiết bị đốt	Thể tích khí sinh học đã được xử lý	Hiệu quả đốt cháy	Hàm lượng CH ₄	Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn		Thao tác
		Nm ³			%	% trong thể tích	
1			100	55			Hủy Lưu

⊕ Thêm phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

❖ **Bước 2:** Thực hiện nhập thông tin

- **Loại thiết bị đốt:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng điền Loại thiết bị được sử dụng thực tế tại Cơ sở.
- **Thể tích khí sinh học đã được xử lý:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng điền Thể tích khí sinh học đã được xử lý theo thực tế tại Cơ sở.
- **Hiệu quả đốt cháy:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng điền hiệu quả đốt cháy thực tế tại Cơ sở. Nếu không có con số thực tế, hệ thống sẽ sử dụng số liệu mặc định (đã được điền sẵn) để tính toán phát thải.
- **Hàm lượng CH₄:** Đây là trường bắt buộc. Người dùng điền Hàm lượng CH₄ thực tế tại Cơ sở. Nếu không có con số thực tế, hệ thống sẽ sử dụng số liệu mặc định (đã được điền sẵn) để tính toán phát thải.

♦ Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

STT	Loại thiết bị đốt	Thể tích khí sinh học đã được xử lý	Hiệu quả đốt cháy	Hàm lượng CH ₄	Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn		Thao tác
		Nm ³			%	% trong thể tích	
1			100	55			Hủy Lưu

⊕ Thêm phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]

♦ Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

STT	Loại thiết bị đốt	Thể tích khí sinh học đã được xử lý	Hiệu quả đốt cháy	Hàm lượng CH ₄	Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn		Thao tác
		Nm ³			%	% trong thể tích	
1	Lò đốt	1.000.000	100	55	0,0000	0,0000	 
2	Lò đốt	500.000	80	40	28,5600	796,8240	 

⊕ Thêm phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

3.3.2.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

3.4. Tính toán phát thải KNK từ xử lý Ủ phân

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

Trong phần này, Người dùng sẽ sử dụng số liệu hoạt động thực tế tại Cơ sở để tính toán Phát thải CH₄ và N₂O trực tiếp trong quá trình Xử lý Ủ phân.

3.4.1. Đối với Phát thải trực tiếp CH₄

3.4.1.1. Thêm số liệu hoạt động

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu hoạt động gồm *Lượng chất thải được xử lý* và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

❖ **Bước 1:** Người dùng nhấn nút  để điền thông tin

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

♦ Phát thải trực tiếp CH₄

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Phát thải trực tiếp CH ₄		Thao tác
		Tấn	tCH ₄	CH ₄ (tCO ₂ td)	
1	Chất thải rắn sinh hoạt				 
2	Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)				 
3	VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt				 
4	Chất thải xanh				 
5	Bùn xử lý nước thải				 
6	Phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt				 

❖ **Bước 2:** Thực hiện nhập thông tin Lượng chất thải được xử lý (theo Tấn)

♦ Phát thải trực tiếp CH₄

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Phát thải trực tiếp CH ₄		Thao tác
		Tấn	tCH ₄	CH ₄ (tCO ₂ td)	
1	Chất thải rắn sinh hoạt				 
2	Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)				 
3	VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt				 
4	Chất thải xanh				 
5	Bùn xử lý nước thải				 
6	Phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt				 

❖ **Bước 3:** Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút **[Lưu]**

♦ Phát thải trực tiếp CH₄

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Phát thải trực tiếp CH ₄		Thao tác
		Tấn	tCH ₄	CH ₄ (tCO ₂ đ)	
1	Chất thải rắn sinh hoạt	11.234	44,9360	1.253,7144	 
2	Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)	42.365	46,3473	1.293,0899	 
3	VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt	54.324	9,2351	257,6587	 
4	Chất thải xanh	35.434	4,6064	128,5191	 
5	Bùn xử lý nước thải	478	0,1052	2,9840	 
6	Phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt	6.758	34,5401	963,6699	 

3.4.1.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

3.4.2. Đối với Phát thải trực tiếp N₂O

Do các thao tác của phần Phát thải trực tiếp N₂O được thực hiện tương tự như các thao tác của phần Phát thải trực tiếp CH₄, Người dùng vui lòng xem chi tiết thao tác tại [phần 3.4.1 – Phát thải trực tiếp CH₄](#) của tài liệu này.

3.5. Tính toán phát thải KNK từ Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Do số liệu hoạt động của phần này đã được nhập và tính toán trong quá trình tính phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện (trong *TH2 của phần 1 – Phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu* và *TH2 của phần 2 – Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện*). Vì vậy, Người dùng không cần thao tác gì thêm ở mục này.

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Phát thải từ RDF gồm phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện, đã được thể hiện ở mục 1 (TH2) và mục 2 (TH2)

3.6. Tính toán phát thải KNK từ Xử lý Cơ học – Sinh học (MBT)

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Xử lý Cơ học – Sinh học (MBT) bao gồm các phương pháp Xử lý Cơ học và Sinh học kết hợp. Người dùng sẽ lựa chọn loại xử lý thích hợp tại danh sách **“Chọn loại xử lý”** để thực hiện tính toán phát thải KNK cho Cơ sở.



3.6.1. Phát thải từ hoạt động Chuẩn bị chất thải

Do số liệu hoạt động của phần này đã được nhập và tính toán trong quá trình tính phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện (trong TH2 của phần 1 – Phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu và TH2 của phần 2 – Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện). Vì vậy, Người dùng không cần thao tác gì thêm ở mục này.

♦ Chuẩn bị chất thải

Phát thải từ chuẩn bị chất thải gồm phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện, đã được thể hiện ở mục 1 (TH2) và mục 2 (TH2)

3.6.2. Phát thải từ hoạt động Phân loại

Do số liệu hoạt động của phần này đã được nhập và tính toán trong quá trình tính phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện (trong TH2 của phần 1 – Phát thải trực tiếp từ tiêu thụ nhiên liệu và TH2 của phần 2 – Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện). Vì vậy, Người dùng không cần thao tác gì thêm ở mục này.

♦ Phân loại

Phát thải từ phân loại gồm phát thải từ tiêu thụ nhiên liệu và tiêu thụ điện, đã được thể hiện ở mục 1 (TH2) và mục 2 (TH2)

3.6.3. Phát thải từ Hoạt động Xử lý Ủ phân hiệu khí

Đối với phần này, có 2 trường hợp liên quan như sau:

- **TH1:** Nếu Người dùng đã lựa chọn phương pháp Ủ phân riêng và đã thực hiện tính toán, hệ thống sẽ tự động link bảng tính và kết quả của phần Ủ phân đã điền từ trước. Người dùng sẽ không cần phải làm gì thêm.
- **TH2:** Nếu Người dùng chưa lựa chọn phương pháp Ủ phân trước đó, Người dùng sẽ phải thực hiện tính toán phát thải trực tiếp CH₄ và N₂O. Trong trường hợp này, Người dùng vui lòng tham khảo hướng dẫn điền thông tin chi tiết tại phần [3.4. Phát thải từ Xử lý Ủ phân](#) để triển khai tính toán phát thải KNK.

♦ Ủ phân hiệu khí				
Phát thải trực tiếp CH ₄				
STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Phát thải trực tiếp CH ₄	
		Tấn	tCH ₄	CH ₄ (tCO ₂ đ)
1	Chất thải rắn sinh hoạt	11.234	44,9360	1.253,7144
2	Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)	42.365	46,3473	1.293,0899
3	VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt	54.324	9,2351	257,6587
4	Chất thải xanh	35.434	4,6064	128,5191
5	Bùn xử lý nước thải	478	0,1052	2,9340
6	Phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt	6.758	34,5401	963,6699
Phát thải trực tiếp N ₂ O				
STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Phát thải trực tiếp N ₂ O	
		Tấn	tN ₂ O	N ₂ O (tCO ₂ đ)
1	Chất thải rắn sinh hoạt	78.567	18,8561	5.147,7098
2	Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)	54.363	12,0142	3.279,8829
3	VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt	43.125	2,9756	812,3456
4	Chất thải xanh	7.685	0,1844	50,3521
5	Bùn xử lý nước thải	256	0,0061	1,6773
6	Phần hữu cơ của chất thải sinh hoạt	3.245	0,0779	21,2612

3.6.4. Tính toán phát thải KNK từ Xử lý kỵ khí

Đối với phần này, có 2 trường hợp liên quan như sau:

- **TH1:** Nếu Người dùng đã lựa chọn phương pháp Phân hủy Kỵ khí riêng và đã thực hiện tính toán, hệ thống sẽ tự động link bảng tính và kết quả của phần Phân hủy Kỵ khí đã điền từ trước. Người dùng sẽ không cần phải làm gì thêm.
- **TH2:** Nếu Người dùng chưa lựa chọn phương pháp Phân hủy Kỵ khí trước đó, Người dùng sẽ phải thực hiện tính toán phát thải từ phân hủy yếm khí và Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học. Trong trường hợp này, Người dùng vui lòng tham khảo hướng

dẫn điền thông tin chi tiết tại phần [3.3. – Tính toán phát thải từ Xử lý Yếm khí](#) để triển khai tính toán phát thải KNK.

Phân hủy kỵ khí

Phát thải từ phân hủy yếm khí

Dựa theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CH₄ dựa theo TH1) Dựa trên lợi suất khí sinh học; hoặc TH2) Hệ số phát thải mặc định

TH1. Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học

STT	Loại chất thải và quá trình xử lý	Lượng được xử lý	Lợi suất khí sinh học	Tỷ lệ rò rỉ	Hàm lượng metan	Phát thải trực tiếp		
		Tấn (Trọng lượng ướt)	Nm ³ /tấn chất thải	%	%	tCH ₄	tN ₂ O	tCO ₂ tđ
1	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý liên tục	1.500	103,5	1	55	0,6097	0,0000	17,0097
2	VFG (chất thải là rau, trái cây và chất thải vườn) - quá trình xử lý hàng loạt	900	60	1	54	0,2082	0,0000	5,8088

Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

STT	Loại thiết bị đốt	Thể tích khí sinh học đã được xử lý	Hiệu quả đốt cháy	Hàm lượng CH ₄	Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn	
		Nm ³	%	% trong thể tích	tCH ₄	CH ₄ (tCO ₂ tđ)
1	Lò đốt	1.000.000	100	55	0,0000	0,0000
2	Lò đốt	500.000	80	40	28,5600	796,8240

3.6.5. Phát thải KNK từ Sấy khô sinh học

Sấy khô sinh học

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn	tCH ₄ /t	tN ₂ O/t	tCH ₄	tN ₂ O	tCO ₂ tđ	
⊕ Thêm loại chất thải								

Để thực hiện tính toán phát thải KNK từ Sấy khô sinh học, Người dùng vui lòng thực hiện các bước sau:

❖ **Bước 1:** Chọn “*Thêm loại chất thải*” để mở trường nhập thông tin;

Sấy khô sinh học

STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn	tCH ₄ /t	tN ₂ O/t	tCH ₄	tN ₂ O	tCO ₂ tđ	
1								Hủy Lưu
⊕ Thêm loại chất thải								

❖ **Bước 2:** Nhập số liệu hoạt động của Cơ sở

- **Loại chất thải:** Người dùng nhập thông tin về Loại chất thải được xử lý.
- **Lượng được xử lý:** Người dùng nhập thông tin về lượng chất thải được xử lý tương ứng.
- **Hệ số phát thải CH₄ và Hệ số phát thải N₂O:** Người dùng nhập hệ số phát thải của Cơ sở.

❖ **Bước 3:** Chọn “*Lưu*” để lưu thông tin đã nhập và xem kết quả tính toán phát thải KNK.

♦ Sấy khô sinh học								
STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn	tCH ₄ /t	tN ₂ O/t	tCH ₄	tN ₂ O	tCO ₂ tđ	
1	Rác thải sinh hoạt	1.000.000	76	12	76.000.000	12.000.000	5.396.400.000	 
⊕ Thêm loại chất thải								

3.6.6. Phát thải từ Xử lý Tinh lọc

♦ Tinh lọc								
STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH4	Hệ số phát thải N2O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn	tCH4/t	tN2O/t	tCH4	tN2O	tCO2tđ	
⊕ Thêm loại chất thải								

Do thao tác của phần này tương tự thao tác khi tính toán phát thải từ Xử lý Sấy khô sinh học, Người dùng vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại [Phần 3.6.5. Phát thải KNK từ Sấy khô Sinh học](#) để thực hiện tính toán phát thải KNK cho Cơ sở.

♦ Tinh lọc								
STT	Loại chất thải	Lượng được xử lý	Hệ số phát thải CH ₄	Hệ số phát thải N ₂ O	Phát thải trực tiếp			Thao tác
		Tấn	tCH ₄ /t	tN ₂ O/t	tCH ₄	tN ₂ O	tCO ₂ tđ	
1	Chất thải rắn	100.000	87	34	8.700.000	3.400.000	1.170.930.000	 
⊕ Thêm loại chất thải								

3.7. Phát thải từ Xử lý Chôn lấp

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

3.7.1. Thêm số liệu

Để thực hiện tính toán phát thải KNK của Cơ sở từ Xử lý Chôn lấp, Người dùng thực hiện theo các bước sau:

❖ **Bước 1:** Chọn năm kiểm kê và Năm bắt đầu vận hành bãi chôn lấp.

♦ Phát thải từ chôn lấp chất thải rắn

Năm kiểm kê

Năm bắt đầu vận hành bãi chôn lấp

Chọn năm kiểm kê

Chọn năm bắt đầu vận hành bãi chôn lấp

❖ **Bước 2:** Xem hướng dẫn lựa chọn hệ số điều chỉnh mê-tan để điền số liệu cho Hoạt động chôn lấp chất thải

Hoạt động chôn lấp chất thải
 Hướng dẫn lựa chọn hệ số điều chỉnh mê-tan

STT	Loại bãi chôn lấp	Hệ số điều chỉnh mê-tan (MCF)	Ghi chú
1	Bãi chôn lấp không quản lý - sâu (độ sâu từ 5m trở lên)	0.8	* Nếu cơ sở có nhiều kiểu quản lý chất thải, có thể ước tính hệ số điều chỉnh mê-tan chung theo trung bình trọng số lượng chất thải chôn lấp như sau: $MCF = MCF1 * \%W1 + MCF2 * \%W2 + ... + MCFn * \%Wn$ Trong đó: • MCFi: hệ số điều chỉnh mê-tan tương ứng với loại bãi chôn lấp i • %Wi: Phần trăm lượng chất thải chôn lấp trong loại BCL i
2	Bãi chôn lấp không quản lý - nông (độ sâu dưới 5m)	0.4	
3	Bãi chôn lấp quản lý - kỵ khí	1	
4	Bãi chôn lấp quản lý tốt - bán hiếu khí	0.5	
5	Bãi chôn lấp quản lý kém - bán hiếu khí	0.7	
6	Bãi chôn lấp quản lý tốt - sục khí liên tục	0.4	
7	Bãi chôn lấp quản lý kém - sục khí liên tục	0.7	
8	Bãi chôn lấp còn lại	0.6	

❖ **Bước 3:** Điền số liệu hoạt động chôn lấp chất thải

STT	Năm	Loại chất thải	Loại bãi chôn lấp	Vật liệu che phủ	Lượng chất thải xử lý	Hệ số điều chỉnh mê-tan	Thành phần chất thải trong chất thải sinh hoạt (pj) (%)							Thao tác
					Tấn		Thức ăn, chất hữu cơ	Cây cối	Giấy	Gỗ	Dệt may	Tơ lót	Khác	
1	2022	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phôi	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
														⊕ Thêm loại chất thải
2	2023	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phôi	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
														⊕ Thêm loại chất thải
3	2024													⊕ Thêm loại chất thải

- **B1:** Hệ thống đã có số liệu mặc định của Xử lý Chất thải rắn đô thị tại Bãi chôn lấp quản lý – kỵ khí với vật liệu che phủ là đất, cùng với đó là hệ số điều chỉnh metan và thành phần các chất hữu cơ trong chất thải sinh hoạt cho các năm. Trong trường hợp Người dùng có số liệu khác và cần chỉnh sửa, người dùng vui lòng chọn để điều chỉnh dữ liệu.
- **B2:** Chọn “Thêm loại chất thải” để thêm thông tin về các loại chất thải khác được xử lý tại Cơ sở.

STT	Năm	Loại chất thải	Loại bãi chôn lấp	Vật liệu che phủ	Lượng chất thải xử lý	Hệ số điều chỉnh mê-tan	Thành phần chất thải trong chất thải sinh hoạt (pj) (%)							Thao tác
					Tấn		Thức ăn, chất hữu cơ	Cây cối	Giấy	Gỗ	Dệt may	Tơ lót	Khác	
1	2022	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phôi	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
														⊕ Thêm loại chất thải
2	2023	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phôi	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
														⊕ Thêm loại chất thải
3	2024													⊕ Thêm loại chất thải

- **B3:** Chọn Loại chất thải, Loại bãi chôn lấp, Vật liệu che phủ từ danh sách của hệ thống và điền các số liệu về lượng xử lý chất thải và hệ số điều chỉnh metan.

STT	Năm	Loại chất thải	Loại bãi chôn lấp	Vật liệu che phủ	Lượng chất thải xử lý Tấn	Hệ số điều chỉnh metan	Thành phần chất thải trong chất thải sinh hoạt (g) (%)							Thao tác
							Thức ăn, chất hữu cơ	Cây cối	Giấy	Gỗ	Dệt may	Tơ lót	Khác	
1	2021	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phân	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
		Chọn	Chọn	Chọn									Thêm loại chất thải	
2	2022	Bùn thải	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phân	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
		Chọn	Chọn	Chọn									Thêm loại chất thải	
3	2023	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phân	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
		Chọn	Chọn	Chọn									Thêm loại chất thải	

- **B4:** Điền tỷ lệ thành phần chất thải trong chất thải sinh hoạt. **Lưu ý:** Các con số không được lớn hơn 100, phần “Khác” bằng hiệu của 100% trừ đi tổng các tỷ lệ khác. Phần này chỉ áp dụng với Chất thải rắn sinh hoạt.
- **B5:** Người dùng chọn “Lưu” để lưu số liệu vừa điền.

STT	Năm	Loại chất thải	Loại bãi chôn lấp	Vật liệu che phủ	Lượng chất thải xử lý Tấn	Hệ số điều chỉnh metan	Thành phần chất thải trong chất thải sinh hoạt (g) (%)							Thao tác
							Thức ăn, chất hữu cơ	Cây cối	Giấy	Gỗ	Dệt may	Tơ lót	Khác	
1	2021	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phân	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
		Bùn thải	Bãi chôn lấp quản lý tốt	Đất, phân	23.431	1								
		Chọn	Chọn	Chọn									Thêm loại chất thải	
2	2022	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phân	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
		Chọn	Chọn	Chọn									Thêm loại chất thải	
3	2023	Chất thải rắn	Bãi chôn lấp quản lý - k	Đất, phân	1.448.199	1	54		7	3	6	3	27	
		Chọn	Chọn	Chọn									Thêm loại chất thải	

❖ **Bước 4:** Điền thông tin số liệu hoạt động Thu hồi và tận dụng khí bãi chôn lấp

Thu hồi và tận dụng khí bãi chôn lấp					
STT	Năm	Thể tích khí bãi chôn lấp thu hồi và đốt hoặc tận dụng	Hàm lượng CH4 trong khí bãi chôn lấp	Hiệu suất đốt	Thao tác
		Nm3	%	%	
1	2021	34.212	56	100	
2	2022	23	54	100	
3	2023	12.312	70	100	

- **B1:** Hệ thống đã có số liệu mặc định cho thể tích khí bãi chôn lấp thu hồi và đốt hoặc tận dụng. Hàm lượng CH4 trong khí bãi chôn lấp và Hiệu suất đốt. Trong trường hợp Người dùng có số liệu khác và cần chỉnh sửa, người dùng vui lòng chọn để điều chỉnh dữ liệu.

- **B2:** Người dùng điền số liệu (nếu không sử dụng số liệu mặc định) để thực hiện tính toán.

Thu hồi và tận dụng khí bãi chôn lấp					
STT	Năm	Thể tích khí bãi chôn lấp thu hồi và đốt hoặc tận dụng	Hàm lượng CH ₄ trong khí bãi chôn lấp	Hiệu suất đốt	Thao tác
		Nm ³	%	%	
1	2021	34.212	56	100	Hủy Lưu
2	2022	23	54	100	Hủy Lưu
3	2023	12.312	70	100	Hủy Lưu

- **B3:** Người dùng chọn “Lưu” để lưu số liệu vừa điền.

Phát thải mê-tan từ quá trình chôn lấp chất thải										
STT	Năm	Mê-tan tạo ra từ Chất thải rắn sinh hoạt	Mê-tan tạo ra từ Bùn thải	Mê-tan tạo ra từ chất thải công nghiệp	Tổng mê-tan phát sinh	Lượng mê-tan thu hồi	Phát thải khuếch tán từ chôn lấp	Phát thải từ đốt khí bãi rác không hoàn toàn	Tổng phát thải trực tiếp trong quá trình chôn lấp	
		Tấn	Tấn	Tấn	Tấn	Tấn	tCH ₄	tCH ₄	tCH ₄	tCO ₂ td
1	2021	0	180,24	0	180,24	13,68	149,9	0	149,9	4.182,34
2	2022	0	120,82	0	120,82	0,01	108,73	0	108,73	3.033,57
3	2023	0	80,99	0	80,99	6,15	67,35	0	67,35	1.879,14

Sau khi điền xong số liệu, Người dùng sẽ thấy bảng tổng kết lượng phát thải KNK tại bảng “**Phát thải mê-tan từ quá trình chôn lấp chất thải**”.

3.7.2. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

3.8. Phát thải từ Xử lý Nhiệt

3. Các hoạt động quản lý chất thải

Vận tải

Phân loại - Trung chuyển - Tái chế

Yếm khí

Ủ phân

Sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác - RDF

Xử lý Cơ học - Sinh học (MBT)

Chôn lấp

Xử lý nhiệt

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CO₂ hóa thạch theo TH1) khối lượng chất thải được đốt hoặc TH2) phát thải CO₂ được giám sát từ khí thải.

3.8.1. Phát thải CO₂ hóa thạch

3.8.1.1. TH1: Tính toán lượng khí thải CO₂ theo khối lượng chất thải được đốt

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể lựa chọn số liệu ở mục có phân loại thành phần rác hoặc không phân loại thành phần rác.

Người dùng sẽ thực hiện thao tác tính toán như sau:

3.8.1.1.1. Đối với Chất thải có phân loại thành phần

- ❖ **Bước 1:** Người dùng vui lòng chọn  để điều chỉnh dữ liệu.
- ❖ **Bước 2:** Người dùng chọn loại đốt trong danh sách lựa chọn của hệ thống và điền Tổng lượng chất thải được tiêu hủy.

STT	Loại chất thải - Loại xử lý nhiệt (Lò đốt hay đốt lộ thiên)	Tổng lượng chất thải được tiêu hủy Tấn/Năm	Tổng lượng chất thải được đốt t CO2	Thao tác
1	a1) Chất thải có phân loại thành phần	Chọn loại đốt		Hủy Lưu
2	Chất thải sinh hoạt hoặc chất thải công nghiệp không nguy hại (phân loại thành phần %)	Chọn loại đốt Đốt lộ thiên chất thải Thiếu đốt chất thải		Hủy Lưu Hủy Lưu

- ❖ **Bước 3:** Sau khi điền xong, người dùng tiếp tục chọn  để điều chỉnh dữ liệu để bổ sung thông tin về thành phần trong chất thải sinh hoạt. Các con số không lớn hơn 100%. Con số ở phần “Khác” là hiệu số của 100 trừ đi tổng các thành phần ở trên.

STT	Loại chất thải - Loại xử lý nhiệt (Lò đốt hay đốt lộ thiên)		Tổng lượng chất thải được thiêu hủy	Tổng lượng chất thải được đốt	Thao tác
			Tấn/Năm	t CO2	
1	a1) Chất thải có phân loại thành phần	Đốt lộ thiên chất thải	76.478		 
2	Chất thải sinh hoạt hoặc chất thải công nghiệp không nguy hại (phân loại thành phần %)	Giấy và các tổng	45	370,9194	 
		Dệt may	2	318,5567	 
		Thực phẩm	3	0	 
		Gỗ	34	0	 
		Chất thải cây cối	2	0	 
		Tã lót	1	55,7474	 
		Cao su và da	4	896,4184	 
		Nhựa	2	2.986,4686	 
		Kim loại	4	0	 
		Thủy tinh	1	0	 
		Khác	2	107,5129	

3.8.1.1.2. Đối với Chất thải không phân loại thành phần

- ❖ **Bước 1:** Người dùng vui lòng chọn  để điều chỉnh dữ liệu.
- ❖ **Bước 2:** Người dùng chọn loại đốt đối với chất thải sinh hoạt trong danh sách lựa chọn của hệ thống và điền Tổng lượng chất thải được tiêu hủy.

3	a2) Chất thải không phân loại thành phần					
4	Chất thải sinh hoạt	Chọn loại đốt			Hủy	Lưu
5	Chất thải công nghiệp không nguy hại	Chọn loại đốt Đốt lộ thiên chất thải Thiếu đốt chất thải	2.345	3.010,2792	Hủy	Lưu
6	b. Chất thải nguy hại				Hủy	Lưu
7	c. Chất thải bệnh viện	Lò đốt			Hủy	Lưu

- ❖ **Bước 3:** Đối với Chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại và chất thải bệnh viện, Người dùng điền Tổng lượng chất thải được tiêu hủy. Loại đốt đã được mặc định là lò đốt, Người dùng không cần thao tác lựa chọn ở phần này.
- ❖ **Bước 4:** Người dùng chọn “Lưu” để lưu số liệu vừa điền.

3	a2) Chất thải không phân loại thành phần				
4	Chất thải sinh hoạt	Đốt lò thiên chất thải	2.134.432	356.759,5815	
5	Chất thải công nghiệp không nguy hại	Lò đốt	2.345	3.010,2792	
6	b. Chất thải nguy hại	Lò đốt	453	366,93	
7	c. Chất thải bệnh viện	Lò đốt	234	205,92	

3.8.1.2. TH2: Tính toán phát thải CO2 từ giám sát khí thải

3.1. Phát thải CO2 hóa thạch

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CO2 hóa thạch theo TH1) khối lượng chất thải được đốt hoặc TH2) phát thải CO2 được giám sát từ khí thải

TH2. Tính toán phát thải CO2 từ giám sát khí thải

STT	Loại chất thải bị đốt	Lượng khí thải hàng năm	Hàm lượng CO2	Tỉ lệ các-bon sinh học trong tổng các-bon	Phát thải trực tiếp	Thao tác
		m3	t CO2 / m3	%	tCO2td	
1	Chất thải sinh hoạt					
2	Chất thải công nghiệp (chất thải không nguy hại)					
3	Chất thải nguy hại					
4	Chất thải bệnh viện					

Để thực hiện tính toán phát thải KNK cho Cơ sở, Người dùng thao tác như sau:

- ❖ **Bước 1:** Người dùng vui lòng chọn  để điều chỉnh dữ liệu.
- ❖ **Bước 2:** Người dùng điền thông tin tương ứng tại các trường: Lượng khí thải hàng năm, Hàm lượng CO2 và Tỷ lệ carbon sinh học trong tổng Carbon (các trường đều là trường bắt buộc điền thông tin).
- ❖ **Bước 3:** Để lưu dữ liệu, người dùng chọn “Lưu”

3.1. Phát thải CO2 hóa thạch

Tùy theo dữ liệu sẵn có, người dùng có thể tính toán phát thải CO2 hóa thạch theo TH1) khối lượng chất thải được đốt hoặc TH2) phát thải CO2 được giám sát từ khí thải

TH2. Tính toán phát thải CO2 từ giám sát khí thải

STT	Loại chất thải bị đốt	Lượng khí thải hàng năm	Hàm lượng CO2	Tỉ lệ các-bon sinh học trong tổng các-bon	Phát thải trực tiếp	Thao tác
		m3	t CO2 / m3	%	tCO2td	
1	Chất thải sinh hoạt	42.325.324	34	45	791.483.558,8	
2	Chất thải công nghiệp (chất thải không nguy hại)	3.657.845	453	45	911.352.081,75	
3	Chất thải nguy hại	256.432	54	34	9.139.236,48	
4	Chất thải bệnh viện	76.896.785	56	45	2.368.420.978	

3.8.2. Phát thải N2O trực tiếp

Để thực hiện việc tính toán phát thải KNK, Người dùng vui lòng làm theo các bước sau:

- ❖ **Bước 1:** Người dùng vui lòng chọn  để điều chỉnh dữ liệu.
- ❖ **Bước 2:** Chọn loại công nghệ xử lý tại danh mục trên hệ thống và điền Lượng chất thải được xử lý.

3.2. Phát thải N2O trực tiếp

STT	Loại chất thải	Loại công nghệ xử lý nhiệt	Khối lượng chất thải được xử lý	Phát thải trực tiếp N2O	Phát thải CO2 trực tiếp	Thao tác
			Tấn/Năm	tN2O	tCO2tđ	
1	Chất thải sinh hoạt	Chọn loại công nghệ xử lý				 
2	Chất thải công nghiệp (chất thải không nguy hại)	Chọn loại công nghệ xử lý				 
3	Chất thải nguy hại	Chọn loại công nghệ xử lý				 
4	Chất thải bệnh viện	Chọn loại công nghệ xử lý				 

3.3. Phát thải KNK khác (nếu có)

Phát thải trực tiếp từ thiếu hụt chất làm lạnh

STT	Loại chất thải	Loại công nghệ xử lý nhiệt	Khối lượng chất thải được xử lý	Phát thải trực tiếp N2O	Phát thải CO2 trực tiếp	Thao tác
			Tấn/Năm	tN2O	tCO2tđ	
1	Chất thải sinh hoạt	Đốt lò thiên chất thải	5.436.354	815,4531	222.618,6963	 
2	Chất thải công nghiệp (chất thải không nguy hại)	Tất cả các loại lò đốt	4.536	0,4536	123,8328	 
3	Chất thải nguy hại	Tất cả các loại lò đốt	4.554	0,2732	74,5945	 
4	Chất thải bệnh viện	Tất cả các loại lò đốt	456	0,0233	6,3489	 

- ❖ **Bước 3:** Chọn “Lưu” để lưu số liệu đã nhập và xem kết quả tính toán

3.2. Phát thải N2O trực tiếp

STT	Loại chất thải	Loại công nghệ xử lý nhiệt	Khối lượng chất thải được xử lý	Phát thải trực tiếp N2O	Phát thải CO2 trực tiếp	Thao tác
			Tấn/Năm	tN2O	tCO2tđ	
1	Chất thải sinh hoạt	Đốt lò thiên chất thải	5.436.354	815,4531	222.618,6963	 
2	Chất thải công nghiệp (chất thải không nguy hại)	Tất cả các loại lò đốt	4.536	0,4536	123,8328	 
3	Chất thải nguy hại	Tất cả các loại lò đốt	4.554	0,2732	74,5945	 
4	Chất thải bệnh viện	Tất cả các loại lò đốt	456	0,0233	6,3489	 

3.8.3. Phát thải KNK khác (nếu có)

Để thực hiện việc tính toán phát thải KNK, Người dùng vui lòng làm theo các bước sau:

- ❖ **Bước 1:** Người dùng vui lòng chọn “Thêm loại chất thải” để điều chỉnh dữ liệu.

3.3. Phát thải KNK khác (nếu có)

Phát thải trực tiếp từ thiếu hụt chất làm lạnh

STT	GHG	Loại chất thải bị đốt	Khối lượng bị thiếu hụt	Hiệu suất thiếu hụt	Phát thải KNK khác		Thao tác
			Tấn/Năm	%	Tấn/Năm	tCO2tđ	
1	HFC		⊕ Thêm loại chất thải				
2	HCFC		⊕ Thêm loại chất thải				
3	PFC		⊕ Thêm loại chất thải				
4	NF3		⊕ Thêm loại chất thải				
5	SF6		⊕ Thêm loại chất thải				

- ❖ **Bước 2:** Đối với mỗi loại khí HFC, HCFC, PFC, NF3 và SF6, Người dùng chọn loại chất bị đốt từ danh sách trên hệ thống và điền các thông tin: Khối lượng bị thiếu hụt và Hiệu suất thiếu hụt.

3.3. Phát thải KNK khác (nếu có)

Phát thải trực tiếp từ thiếu hụt chất làm lạnh

STT	GHG	Loại chất thải bị đốt	Khối lượng bị thiếu hụt	Hiệu suất thiếu hụt	Phát thải KNK khác		Thao tác
			Tấn/Năm	%	Tấn/Năm	tCO2tđ	
1	HFC	Chọn nhiên liệu	0	0	0	0	 
		Chọn nhiên liệu					
		HFC-23 (R-23)					
2	HCFC	HFC-32 (R-32)					
3	PFC	HFC-134a (R-134a)					
4	NF3	HFC-227ea (R-227ea)					
5	SF6	R-410A					
		R-404A					
		R-407C					

4. Kết quả Tổng hợp phát thải KNK

❖ **Bước 3:** Chọn “Lưu” để lưu số liệu đã nhập và xem kết quả tính toán

3.3. Phát thải KNK khác (nếu có)

Phát thải trực tiếp từ thiếu hụt chất làm lạnh

STT	GHG	Loại chất thải bị đốt	Khối lượng bị thiếu hụt	Hiệu suất thiếu hụt	Phát thải KNK khác		Thao tác
			Tấn/Năm	%	Tấn/Năm	tCO2tđ	
1	HFC	HFC-23 (R-23)	211.234	35	137.302,1	2.004.610.660	 
		HFC-134a (R-134a)	14.345	32	9.754,6	14.924.538	 
							
2	HCFC	HCFC-22 (R-22)	31.243	34	20.620,38	40.415.944,8	 
		HCFC-123 (R-123)	1.453	67	479,49	43.345,896	 
3	PFC	PFC (R-C318)	324.132	34	213.927,12	2.182.056.624	 
							
4	NF3	NF3	3.241.230	43	1.847.501,1	32.146.519.140	 
5	SF6	SF6	32.413	54	14.909,98	362.312.514	 

3.8.4. Chỉnh sửa và Xóa số liệu hoạt động

Các thao tác được thực hiện tương tự như thao tác **Chỉnh sửa** và **xóa dữ liệu** đã được giới thiệu tại phần 1. Người dùng vui lòng xem thêm thông tin tại phần [1.2](#) và [1.3](#) của tài liệu này.

IV. Kết quả kiểm kê của Cơ sở

Sau khi nhập và lưu số liệu đã tính toán được của các phần 1, 2 và 3, Người dùng xem Kết quả tính toán kiểm kê KNK ở các phần tại bảng. Người dùng nhấn nút **[Hoàn thành]** nếu thực hiện nhập liệu và kiểm tra xong.

4. Kết quả Tổng hợp phát thải KNK

Nguồn	Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1)										Phát thải gián tiếp (Phạm vi 2)	
	Nguồn phát thải	Tổng (tCO ₂ tđ)	tCO ₂ (tCO ₂ tđ)	tCH ₄ (tCO ₂ tđ)	tN ₂ O (tCO ₂ tđ)	tHFCs (tCO ₂ tđ)	tHCFCs (tCO ₂ tđ)	tPFCs (tCO ₂ tđ)	tNF ₃ (tCO ₂ tđ)	tSF ₆ (tCO ₂ tđ)	Nguồn	tCO ₂ (tCO ₂ tđ)
TH1: Cơ sở không thu thập dữ liệu nhiên liệu theo từng công đoạn											TH1: Cơ sở không thu thập dữ liệu điện theo từng công đoạn	
Phát thải từ cơ sở xử lý	Phát thải từ sử dụng nhiên liệu	4.795,4138	4.779,45	5,3987	10,5651						Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện	25.000
	Phát thải trực tiếp từ phân loại - trung chuyển - tái chế	3.098,9094				41,2719	2.454,7817	210,0643	331,7693	61,0222		
	Phát thải trực tiếp trong quá trình xử lý nhiệt	16.369.907,3327	4.491,7256		533,7431	15.270.494,8000	49.652,0640	197.904,0000	272.136,0000	574.695,0000		
	Phát thải trực tiếp từ quá trình xử lý nhiệt (chỉ tính cho phần hóa thạch trong rác)	5.025,4687	4.491,7256		533,7431							
	Phát thải các khí nhà kính khác	16.364.881,8640				15.270.494,8000	49.652,0640	197.904,0000	272.136,0000	574.695,0000		
	Phát thải trực tiếp từ phân hủy yếm khí	8,7016		8,7016								
TỔNG	Phát thải trực tiếp CH ₄ và N ₂ O từ rác hữu cơ	2,4874		2,4874								
	Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt khí sinh học	6,2142		6,2142								
	Phát thải trực tiếp từ ủ phân	5.194,4707		3.982,3723	1.212,0984							
	Phát thải từ xử lý cơ - học sinh học	150.794.330,4		20.953.346,4	129.840.984							
	Làm khô sinh học	132.850.820,4		18.552.272,4	114.298.548							
	Ủ phân											
	Xử lý kỵ khí											
	Tính chế	17.943.510		2.401.074	15.542.436							
	Phát thải trực tiếp trong quá trình chôn lấp	4.696.607,9586		4.696.607,9586								
	Phát thải CH ₄ khuếch tán	4.696.607,9586		4.696.607,9586								
	Phát thải CH ₄ từ đốt không hoàn toàn tại các bãi chôn lấp											
	Tổng	171.873.943,1868	9.271,1756	25.653.950,8311	129.842.740,4067	15.270.536,0719	52.106,8457	198.114,0643	272.467,7693	574.756,0222		25.000

Lưu ý: Nếu hoàn thành, kết quả tính toán kiểm kê KNK sẽ không thể chỉnh sửa được.

C. NỘP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ


1. Xem danh sách báo cáo kiểm kê

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng


Chức năng cho phép người dùng xem danh sách báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

b. Các bước thực hiện

- ❖ **Bước 1:** Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống → Nhấn chọn “**Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở**”.



→ Hệ thống sẽ hiển thị Danh mục báo cáo của Cơ Sở/Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở



- ❖ **Bước 2:** Người dùng theo dõi thông tin báo cáo như: Năm kiểm kê, Ngày lập báo cáo, Ngày gửi báo cáo, Ý kiến phản hồi, phê duyệt, Trạng thái báo cáo.

2. Tìm kiếm báo cáo kiểm kê

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Chức năng cho phép tìm kiếm báo cáo kiểm kê

b. Các bước thực hiện

Trong màn hình Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở, người dùng có thể thực hiện tìm kiếm như sau:

- ❖ **Bước 1:** Nhập nội dung tìm kiếm thông qua các tiêu chí: Năm kiểm kê, Trạng thái
- ❖ **Bước 2:** Nhấn nút [**Tìm kiếm**] → Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả theo tiêu chí tìm kiếm, Nếu không có kết quả nào hệ thống sẽ hiển thị danh sách trống.

3. Lập báo cáo kiểm kê

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Chức năng cho phép người dùng lập và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo năm

b. Các bước thực hiện

- ❖ **Bước 1:** Sau khi đăng nhập thành công, người dùng chọn “Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở” → Hệ thống hiển thị Danh mục báo cáo của Cơ Sở
- ❖ **Bước 2:** Người dùng nhấn Tab Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở rồi chọn [Lập báo cáo] → Hệ thống hiển thị màn hình Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.


- ❖ **Bước 3:** Người dùng chọn Năm báo cáo tại Danh sách Năm báo cáo và nhấn nút [Lập báo cáo]

→ Hệ thống hiển thị màn hình Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo năm đã chọn.

- ❖ **Bước 4:** Người dùng nhấn nút [Tải xuống file báo cáo mẫu] → Hệ thống sẽ tải file xuống thiết bị để sử dụng nhập dữ liệu cần báo cáo.



- ❖ **Bước 5:** Người dùng nhập hoặc sửa thông tin trong file mẫu và lưu lại




Bước 6: Nhập các thông tin:


Thông tin chi tiết: Nhấn tab Thông tin chi tiết

Chọn file: Tại tab Thông tin chi tiết, người dùng nhấn nút [Chọn file]

→ Hệ thống hiển thị màn **Tải lên file báo cáo**



B1: Người dùng nhấn nút **[Choose Files]** để thực hiện chọn tải lên file báo cáo đã lưu ở thiết bị.



B2: Nhấn nút **[Lên]** để thêm file báo cáo thành công



B3: Người dùng có thể tải xuống hoặc xóa file báo cáo đã tải lên



Lưu ý: Người dùng có thể tải lên nhiều file báo cáo, nếu muốn Nộp báo cáo người dùng phải có file báo cáo đính kèm.

Ý kiến phản hồi, phê duyệt: Nhấn tab Ý kiến phản hồi, phê duyệt.

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 2024

Tải xuống file báo cáo mẫu

Thông tin chi tiết

Ý kiến phản hồi, phê duyệt

STT	Hoạt động	Nội dung	Thời gian cập nhật	Người cập nhật
-----	-----------	----------	--------------------	----------------

Nộp báo cáo

Chưa nộp báo cáo ở tab này sẽ chưa hiển thị thông tin

- ❖ **Bước 7:** Nhấn nút **[Nộp báo cáo]**. Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành và gửi báo cáo.
- ❖ **Bước 8:** Người dùng kiểm tra lại file báo cáo, nhập thông tin Nội dung ý kiến và nhấn nút **[Nộp báo cáo]** để thực hiện gửi thành công báo cáo đến Lãnh đạo hoặc nhấn nút **[Hủy]** để hủy bỏ thao tác Nộp báo cáo.

Lưu ý: Khi đã nộp báo cáo thành công đến người nhận, người dùng người dùng chỉ có thể xem, không thể sửa, xóa báo cáo ở các trạng thái “Chờ duyệt, Đã duyệt”.

The screenshot displays the 'Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính' (Household Greenhouse Gas Reporting) interface. A modal window titled 'Hoàn thành và gửi báo cáo' (Complete and submit report) is open, showing a file upload section with a file named 'bao-ca-2022.docx' and a text area for 'Nội dung ý kiến' (Comments). The 'Nộp báo cáo' (Submit report) button is highlighted with a red box and a '3' label. On the main page, the 'Nộp báo cáo' button is also highlighted with a red box and a '1' label. A table below shows the uploaded file 'bao-ca-2022.docx' with a 'Thao tác' (Action) column containing download and delete icons. The footer includes contact information for DCC (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường) and a list of links like 'Giới thiệu', 'Hướng dẫn kỹ thuật', and 'Hỗ trợ'.

Ngoài ra đối với trạng thái “**Yêu cầu chỉnh sửa**” người dùng có thể sửa và nộp lại chứ không thể xóa báo cáo đã nộp.

Danh mục báo cáo của Cơ sở

Tính toán phát thải khí nhà kính | Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở

Lập báo cáo

Năm kiểm kê: Chọn | Trạng thái: Chọn | Tìm kiếm

STT	Năm kiểm kê	Ngày lập BC	Ngày gửi BC	Ý kiến phản hồi, phê duyệt	Trạng thái	Thao tác
1	2024	01/07/2024			Đang soạn	✓ ✗
2	2023	27/11/2024	27/11/2024	đ	Chờ duyệt	Sửa
3	2022	27/11/2024	27/11/2024	ok	Đã duyệt	Sửa

4. Sửa báo cáo kiểm kê

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Chức năng cho phép Người dùng sửa báo cáo kiểm kê

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể sửa báo cáo ở trạng thái “Đang soạn” và “Yêu cầu chỉnh sửa”, các trạng thái còn lại không thể sửa.

Danh mục báo cáo của Cơ sở

Tính toán phát thải khí nhà kính | Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở

Lập báo cáo

Năm kiểm kê: Chọn | Trạng thái: Chọn | Tìm kiếm

STT	Năm kiểm kê	Ngày lập BC	Ngày gửi BC	Ý kiến phản hồi, phê duyệt	Trạng thái	Thao tác
1	2024	01/07/2024			Đang soạn	✓ ✗
2	2023	27/11/2024	27/11/2024	ww	Yêu cầu chỉnh sửa	Sửa
3	2022	27/11/2024	27/11/2024	ok	Đã duyệt	Sửa

b. Các bước thực hiện

- ❖ **Bước 1:** Trong màn hình **Danh mục báo cáo của Cơ sở/Báo cáo kiểm kê khí nhà kính**, người dùng chọn báo cáo muốn sửa và nhấn nút **[Sửa]** tại cột Thao tác để mở ra màn hình sửa

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 2024

Tải xuống file báo cáo mẫu

Thông tin chi tiết | Ý kiến phản hồi, phê duyệt

Chọn file

STT	Tên file	Thao tác
1	bao-cai-2024.docx	Upload ✗

Nộp báo cáo

- ❖ **Bước 2:** Anh chị chỉnh sửa lại file báo cáo ở vùng thông tin số 1 tại tab **Thông tin chi tiết** và xem ý kiến phản hồi ở thông tin số (2) tab **Ý kiến phản hồi, phê duyệt** (nếu sửa báo cáo ở trạng thái “Yêu cầu chỉnh sửa” sẽ có thông tin ở phần này, còn nếu sửa báo cáo ở trạng thái “Đang soạn” sẽ chưa hiển thị thông tin vì chưa nộp báo cáo) như hình.

← Quay lại

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 2024

Tải xuống file báo cáo mẫu

Thông tin chi tiết Ý kiến phản hồi, phê duyệt

Chọn file

STT	Tên file	Thao tác
1	bao-cao-2024.docx	

Nộp báo cáo

← Quay lại

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 2024

Tải xuống file báo cáo mẫu

Thông tin chi tiết Ý kiến phản hồi, phê duyệt

STT	Hoạt động	Nội dung	Thời gian cập nhật	Người cập nhật
1	Đn gửi ý kiến	yyy	27/11/2024 11:35	Nguyễn Văn A
2	Yêu cầu chỉnh sửa	ww	27/11/2024 11:11	admin
3	Đn gửi ý kiến	đ	27/11/2024 11:10	Nguyễn Văn A

- ❖ **Bước 3:** Người dùng nhấn nút **[Nộp báo cáo]**. Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành và gửi báo cáo
- ❖ **Bước 4:** Người dùng kiểm tra lại file báo cáo, nhập thông tin Nội dung ý kiến và nhấn nút **[Nộp báo cáo]** để thực hiện gửi thành công báo cáo đến Lãnh đạo. Hoặc nhấn nút **[Hủy]** để hủy bỏ thao tác Nộp báo cáo.

Lưu ý: Khi đã nộp báo cáo thành công đến người nhận, người dùng người dùng chỉ có thể xem, không thể sửa, xóa báo cáo ở các trạng thái “Chờ duyệt, Đã duyệt”.

The screenshot shows the 'Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính' (Create greenhouse gas inventory report) page. A modal window titled 'Hoàn thành và gửi báo cáo' (Complete and submit report) is open, showing a file upload section with 'bao-cai-2022.docx' and a 'Nộp báo cáo' (Submit report) button. The main page also has a 'Nộp báo cáo' button at the bottom left. The footer contains contact information for DCC (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường) and a list of links.

Ngoài ra đối với trạng thái “Yêu cầu chỉnh sửa” người dùng có thể sửa và nộp lại báo cáo chứ không thể xóa.

The screenshot shows the 'Danh mục báo cáo của Cơ sở' (Base Report List) page. It features a table with the following data:

STT	Năm kiểm kê	Ngày lập BC	Ngày gửi BC	Ý kiến phản hồi, phê duyệt	Trạng thái	Thao tác
1	2024	01/07/2024			Đang soạn	 
2	2023	27/11/2024	27/11/2024	đ	Chờ duyệt	 
3	2022	27/11/2024	27/11/2024	ok	Đã duyệt	 

5. Xóa báo cáo kiểm kê

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng


Chức năng này cho phép Xóa báo cáo kiểm kê theo năm.

Lưu ý: Chỉ được phép xóa đối với báo cáo có trạng thái là “Đang soạn”, các trạng thái báo cáo còn lại không được phép xóa.

b. Các bước thực hiện

- ❖ **Bước 1:** Trong màn hình *Danh mục báo cáo của Cơ sở/ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính*, người dùng chọn báo cáo có trạng thái “Đang soạn” tại danh sách và nhấn biểu tượng





❖ **Bước 2:** Nhấn nút [**Đồng ý**] để xác nhận Xóa báo cáo.

6. Xem chi tiết báo cáo kiểm kê


a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Chức năng cho phép xem chi tiết báo cáo kiểm kê.

Lưu ý: Chỉ hiển thị nút **Xem chi tiết** đối với các báo cáo có trạng thái là “Chờ duyệt” và “Đã duyệt”.

b. Các bước thực hiện

❖ **Bước 1:** Trong màn hình Danh mục báo cáo của Cơ sở/ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính. Anh chị nhấn vào nút [**Xem**] để mở ra màn hình xem chi tiết.



❖ **Bước 2:** Anh chị xem thông tin báo cáo (như ảnh)



[← Quay lại](#)

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 2023

Tải xuống file báo cáo mẫu

Thông tin chi tiết

Ý kiến phản hồi, phê duyệt

STT	Hoạt động	Nội dung	Thời gian cập nhật	Người cập nhật
1	DN gửi ý kiến	yyy	27/11/2024 11:35	Nguyen Van A
2	Yêu cầu chỉnh sửa	ww	27/11/2024 11:11	admin
3	DN gửi ý kiến	đ	27/11/2024 11:10	Nguyen Van A

7. Xem ý kiến phản hồi, phê duyệt

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Chức năng cho phép người dùng xem thông tin ý kiến phản hồi, phê duyệt sau khi đã Nộp báo cáo.

b. Các bước thực hiện

- ❖ **Bước 1:** Tại danh sách *Danh mục báo cáo của Cơ sở/ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính* người dùng nhấn biểu tượng  đối với trạng thái “*Đang soạn, Yêu cầu chỉnh sửa*” hoặc nhấn biểu tượng  đối với trạng thái “*Chờ duyệt, Đã duyệt*”.

- ❖ **Bước 2:** Người dùng chọn tab *Ý kiến phản hồi, phê duyệt*

➔ Người dùng thực hiện xem Hoạt động, Nội dung, thời gian cập nhật, ý kiến phản hồi phê duyệt.

[← Quay lại](#)

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở năm 2022

Tải xuống file báo cáo mẫu

Thông tin chi tiết

Ý kiến phản hồi, phê duyệt

STT	Hoạt động	Nội dung	Thời gian cập nhật	Người cập nhật
1	Phê duyệt báo cáo	ok	27/11/2024 10:57	admin
2	SCT gửi ý kiến	sf	27/11/2024 10:56	admin
3	DN gửi ý kiến	dđđ	27/11/2024 10:51	Nguyen Van A